

RE-START 2HP

(Brevettato)
(Patented)

PRESSOFLUSSOSTATO RIARMO AUTOMATICO

Pressoflussostato elettronico per il comando diretto di elettropompe fino a 2HP ed il controllo contro la marcia a secco.

RE-START 2HP prevede N°9 cicli di RIARMO AUTOMATICO dopo un intervento contro la marcia a secco.

Cavi con SPINA e PRESA forniti su richiesta

PRESSURE FLOW CONTROL AUTOMATIC RESET


Electronic pressure - flow control against dry running and electro pumps direct control up 2HP.

RE-START 2HP foresees N° 9 automatic RE-START cycles attempt after a dry running

Cables with PLUG and SOCKET supplied on request



100% TESTED



Pressione Di Partenza Regolabile
Adjustable Pump Start Pressure

CODIFICAZIONE

F C E

Alimentazione
Power supply
1 = 230V a.c.
2 = 110V a.c.
Frequenza
Frequency
5 = 50Hz
6 = 60Hz

TENTATIVI DI RIARMO AUTOMATICO - AUTOMATIC RESTART CYCLES ATTEMPT								
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
8 SEC.	1 MIN	3 MIN	10 MIN	30 MIN	60 MIN	90 MIN	120 MIN	Ogni/Every 24H

INSTALLAZIONE/INSTALLATION

